

Porenbeton Entsorgung - Container - Merkblatt

Befüllung des Containers:

- maximal bis Oberkante des Containers befüllen!
- Kontrollieren Sie vor Abholung nochmals nach, dass keine falschen Abfälle entsorgt wurden.

Was darf rein?

- Porenbeton (z.B. Ytong™)
- Gasbeton
- Bimsstein

Was darf NICHT rein?

- Gefährliche Abfälle
- Bauschutt (z.B. Ziegelsteine, normaler Beton, Dachpfannen)
- Eternit
- Glas
- Gips / Gipskartonplatten
- Kunststoffe
- Metalle
- Holz
- Erde

Aufstellung des Containers

- Legen Sie unter den Container Holzlatten oder Bretter (liefern wir nicht mit!), so vermeiden Sie Beschädigungen am Untergrund.
- Container mit Plane abdecken und mit Steinen beschweren, damit kein Abfall von Nachbarn zusätzlich in Ihrem Container landet.
- Bei Aufstellung auf weichem Untergrund (z.B. Rasen): Container kann mehrere Tonnen wiegen, was zu einem deutlichen Abdruck am Untergrund führen kann.
- Bei Aufstellung auf öffentlichen Flächen (z.B. Parkplatz) benötigen Sie eine Genehmigung der Stadt / Kommune – diese können wir gerne für Sie einholen.

Typische Fehler (!) bei Befüllung von Containern für Gewerbeabfall:

re fe le r er e a

-
-
-

